


Art.-Nr. 60208-815066

Augenschrauben – Augbolzen mit Kragen, Ring und metrischem Gewinde

Aus Edelstahl A4



| GW* (M) | L1 | L2 | iD | Ø | SW | | | | | | |
|---------|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 40 | 25,5 | 12,5 | 5 | 10 | | | | | | |
| 6 | 60 | 25,5 | 12,5 | 5 | 10 | | | | | | |
| 8 | 50 | 30,5 | 15 | 6 | 13 | | | | | | |
| 8 | 80 | 30,5 | 15 | 6 | 13 | | | | | | |
| 8 | 100 | 30,5 | 15 | 6 | 13 | | | | | | |
| 10 | 60 | 40,5 | 20 | 8 | 17 | | | | | | |
| 10 | 100 | 40,5 | 20 | 8 | 17 | | | | | | |
| 12 | 100 | 50 | 25 | 10 | 19 | | | | | | |
| 12 | 160 | 50 | 25 | 10 | 19 | | | | | | |

Maße in mm

*GW = Gewinde

Diesen Artikel können Sie [HIER](#) bestellen.

Für das gesamte Sortiment gilt:

Alle Maß- und Bruchlastangaben (Belastungsangaben) sowie Abbildungen sind unverbindlich.

Grundsätzlich sind alle Artikel nicht für das Heben von Lasten bzw. für die persönliche Schutzausrüstung vorgesehen!

Die Artikel die für das Heben von Lasten bzw. für die pers. Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen sind, sind speziell gekennzeichnet

Mögliche technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle Bruchlastangaben sind nur gültig bei korrekter axialer 1-Strang Aufhängung ohne Aufspreizung.