





Artikel-Nr.	AØ [mm]	GL [mm]	NL [mm]	VE [Stück]	€
2410.010	1,0	34	12	10	1,25
2410.011	1,1	36	14	10	1,25
2410.012	1,2	38	16	10	1,25
2410.013	1,3	38	16	10	1,25
2410.014	1,4	40	18	10	1,25
2410.015	1,5	40	18	10	1,25
2410.016	1,6	43	20	10	1,25
2410.017	1,7	43	20	10	1,25
2410.018	1,8	46	22	10	1,25
2410.019	1,9	46	22	10	1,25
2410.020	2,0	49	24	10	1,25
2410.021	2,1	49	24	10	1,25
2410.022	2,2	53	27	10	1,25
2410.023	2,3	53	27	10	1,25
2410.024	2,4	57	30	10	1,25
2410.025	2,5	57	30	10	1,25
2410.026	2,6	57	30	10	1,30
2410.027	2,7	61	33	10	1,30
2410.028	2,8	61	33	10	1,30
2410.029	2,9	61	33	10	1,30
2410.030	3,0	61	33	10	1,30
2410.031	3,1	65	36	10	1,30
2410.032	3,2	65	36	10	1,30
2410.033	3,3	65	36	10	1,30
2410.034	3,4	70	39	10	1,30
2410.035	3,5	70	39	10	1,30
2410.036	3,6	70	39	10	1,40
2410.037	3,7	70	39	10	1,45
2410.038	3,8	75	43	10	1,50
2410.039	3,9	75	43	10	1,50
2410.040	4,0	75	43	10	1,50
2410.041	4,1	75	43	10	1,65
2410.042	4,2	75	43	10	1,65
2410.043	4,3	80	47	10	1,65
2410.044	4,4	80	47	10	1,65
2410.045	4,5	80	47	10	1,75
2410.046	4,6	80	47	10	1,75
2410.047	4,7	80	47	10	1,75
2410.048	4,8	86	52	10	1,75
2410.049	4,9	86	52	10	1,80
2410.050	5,0	86	52	10	1,80
2410.051	5,1	86	52	10	1,85
2410.052	5,2	86	52	10	1,85
2410.053	5,3	86	52	10	2,15
2410.054	5,4	93	57	10	2,15
2410.055	5,5	93	57	10	2,15
2410.056	5,6	93	57	10	2,15
2410.057	5,7	93	57	10	2,15
2410.058	5,8	93	57	10	2,25
2410.059	5,9	93	57	10	2,25
2410.060	6,0	93	57	10	2,15
2410.061	6,1	101	63	10	2,40

Artikel-Nr.	AØ [mm]	GL [mm]	NL [mm]	VE [Stück]	€
2410.062	6,2	101	63	10	2,40
2410.063	6,3	101	63	10	2,45
2410.064	6,4	101	63	10	2,45
2410.065	6,5	101	63	10	2,45
2410.066	6,6	101	63	10	2,80
2410.067	6,7	101	63	10	2,80
2410.068	6,8	109	69	10	2,75
2410.069	6,9	109	69	10	3,10
2410.070	7,0	109	69	10	2,90
2410.071	7,1	109	69	10	3,30
2410.072	7,2	109	69	10	3,30
2410.073	7,3	109	69	10	3,30
2410.074	7,4	109	69	10	3,30
2410.075	7,5	109	69	10	3,15
2410.076	7,6	117	75	10	3,65
2410.077	7,7	117	75	10	3,65
2410.078	7,8	117	75	10	3,65
2410.079	7,9	117	75	10	3,65
2410.080	8,0	117	75	10	3,65
2410.081	8,1	117	75	10	3,90
2410.082	8,2	117	75	10	3,90
2410.083	8,3	117	75	10	4,25
2410.084	8,4	117	75	10	4,25
2410.085	8,5	117	75	5	4,10
2410.086	8,6	125	81	5	4,65
2410.087	8,7	125	81	5	4,65
2410.088	8,8	125	81	5	4,65
2410.089	8,9	125	81	5	4,65
2410.090	9,0	125	81	5	4,45
2410.091	9,1	125	81	5	4,95
2410.092	9,2	125	81	5	4,95
2410.093	9,3	125	81	5	4,95
2410.094	9,4	125	81	5	4,95
2410.095	9,5	125	81	5	5,10
2410.096	9,6	133	87	5	5,70
2410.097	9,7	133	87	5	5,70
2410.098	9,8	133	87	5	5,70
2410.099	9,9	133	87	5	5,70
2410.100	10,0	133	87	5	5,50
2410.102	10,2	133	87	5	6,95
2410.105	10,5	133	87	5	6,95
2410.110	11,0	142	94	5	7,75
2410.115	11,5	142	94	5	8,55
2410.120	12,0	151	101	5	9,50
2410.125	12,5	151	101	5	10,65
2410.130	13,0	151	101	5	11,75

Sätze

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
2410.805	5-teilig in PVC Box Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	11,60
2410.519	19-teilig in Rose Box Ø 1-10 mm, 0,5 mm steigend	54,40
2410.525	25-teilig in Rose Box Ø 1-13 mm, 0,5 mm steigend	81,40

	Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, aus dem Vollen geschliffen, rechtsschneidend, Spiraltyp N, Durchmesser-Toleranz h8. Kegelmantelschliff 118°, blank geschliffen		Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc.
	HSS-G		Professionelle Qualität für hohe Bearbeitungsansprüche. Für höhere Beanspruchungen -auch in Edelstahl V2A- empfehlen wir die Serie 2420 aus kobaltlegiertem HSS mit Spezialspirale und Kreuzanschliff
	Einschlägige Diagramme		VE = 10 in PE Pack, ab Ø 8,5 mm VE = 5. EAN. * Preis je Bohrer in VE