


29500 ECO | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G TiN DIN 338 Typ N ECO



Art.-Gruppe 78



Der Spiralbohrer mit erhöhter Lebensdauer

- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- Oberfläche sonderbehandelt mit Titan-Nitridbeschichtung TiN
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

- Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh

Toleranz

h8

Material

HSS-G

Spitzenanschliff

Kegelmantel

Spitzenwinkel

135°

Ausspitzung

Kerndicke

Zugfestigkeit

Kernanstieg

Kreuzanschliff Form C

Normal

900 N/mm²

Normal

Seitenspanwinkel
(Spiralwinkel)

Übrige

Konstruktionsmerkmale

Normal

DIN 1414

Ø mm	L1 mm	L2 mm
1,0	34	12
1,5	40	18
2,0	49	24
2,5	57	30
3,0	61	33
3,2	65	36
3,5	70	39
4,0	75	43
4,2	75	43
4,5	80	47

Ø mm	L1 mm	L2 mm
5,0	86	52
5,2	86	52
5,5	93	57
6,0	93	57
6,5	101	63
6,8	109	69
7,0	109	69
7,5	109	69
8,0	117	75
8,5	117	75

Ø mm	L1 mm	L2 mm
9,0	125	81
9,5	125	81
10,0	133	87
10,2	133	87
10,5	133	87
11,0	142	94
11,5	142	94
12,0	151	101
12,5	151	101
13,0	151	101