

18000L | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G DIN 338 Typ N Linksschneidend

Art.-Gruppe 76



Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben

- ▶ Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft
- ▶ 118° Kegelmantelschliff
- ▶ Kurze Ausführung in geschliffener Qualität

Toleranz	h8	Ausspitzung	Ohne	Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)	Normal
Material	HSS-G	Kerndicke	Normal	Übrige Konstruktionsmerkmale	DIN 1414
Spitzenanschliff	Kegelmantel	Zugfestigkeit	900 N/mm ²		
Spitzenwinkel	118°	Kernanstieg	Normal		

Quadro Pack mit Aufhänger

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	10	180 10L	5,0	86	52	10	180 50L	9,5	125	81	10	180 95L
1,5	40	18	10	180 15L	5,5	93	57	10	180 55L	10,0	133	87	10	181 00L
2,0	49	24	10	180 20L	6,0	93	57	10	180 60L	10,2	133	87	5	181 02L
2,5	57	30	10	180 25L	6,5	101	63	10	180 65L	10,5	133	87	5	181 05L
3,0	61	33	10	180 30L	6,8	109	69	10	180 68L	11,0	142	94	5	181 10L
3,2	65	36	10	180 32L	7,0	109	69	10	180 70L	11,5	142	94	5	181 15L
3,5	70	39	10	180 35L	7,5	109	69	10	180 75L	12,0	151	101	5	181 20L
4,0	75	43	10	180 40L	8,0	117	75	10	180 80L	12,5	151	101	5	181 25L
4,2	75	43	10	180 42L	8,5	117	75	10	180 85L	13,0	151	101	5	181 30L
4,5	80	47	10	180 45L	9,0	125	81	10	180 90L					

Sets

Art.-Gruppe 16



603 15L



603 75L

Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend	19-tlg. in Kunststoffkassette	603 15L
Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend	25-tlg. in Kunststoffkassette	603 75L