



Artikel: 60330-1216-

Steckbolzen Edelstahl mit Kunststoff-Griff und magnetischer Axialsicherung

Aufnahmebohrung	D	D1	D2	L2	L3	L5	B	Scherkraft zweiseitig max. kN	Haltekraft ca. N
6	33,2	6	17,3	33	26,1	15	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	30	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	40	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	50	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	60	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	70	23	22	43
6	33,2	6	17,3	33	26,1	80	23	22	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	15	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	30	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	40	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	50	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	60	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	70	23	38	43
8	33,2	8	17,3	33	26,1	80	23	38	43
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	15	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	30	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	40	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	50	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	60	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	70	33	60	74
10	45,9	10	26,3	39,5	31,3	80	33	60	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	30	33	86	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	40	33	86	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	50	33	86	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	60	33	86	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	70	33	86	74
12	45,9	12	26,3	39,5	31,3	80	33	86	74

Maße in mm

Bestellen können Sie diesen Artikel [HIER](#)