



Artikel: 60330-0772-

Steckbolzen Stahl verzinkt mit Sicherung

D1	D	D2	L	L1	L2	L3	L5	X	Scherkraft zweischneittig max. kN
6	12	2,1	10	6	19	7,4	16	1,1	12
6	12	2,1	12	6	21	7,4	18	1,1	12
6	12	2,1	16	6	25	7,4	22	1,1	12
6	12	2,1	20	6	29	7,4	26	1,1	12
8	16	2,1	12	6	22	9,4	18	1,1	22
8	16	2,1	16	6	26	9,4	22	1,1	22
8	16	2,1	20	6	30	9,4	26	1,1	22
8	16	2,1	25	6	35	9,4	31	1,1	22
10	20	2,8	12	8	24	11,8	20	1,2	35
10	20	2,8	16	8	28	11,8	24	1,2	35
10	20	2,8	20	8	32	11,8	28	1,2	35
10	20	2,8	25	8	37	11,8	33	1,2	35
12	24	2,8	16	8	29	13,8	24	1,2	51
12	24	2,8	20	8	33	13,8	28	1,2	51
12	24	2,8	25	8	38	13,8	33	1,2	51
12	24	2,8	30	8	43	13,8	38	1,2	51

Maße in mm

Bestellen können Sie diesen Artikel [HIER](#)