



**Teckentrup-Sperrkantscheiben NSK-M**  
**Form M = Mittel**  
**Federstahl zinklamellenbeschichtet**

**Werkstoff:** Fst

**Oberfläche:** zinklamellenbeschichtet

**Optik:** metallisch matt, silber bis grau


**Anwendung:**

für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9,  
M (mittel) = für normale Kopfauflagen

# Teckentrup-Sperrkantscheiben

## Typ M = Mittel

### Fst zinklamellenbeschichtet



Maße	4	5	6	8	10	12
d1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4
d2	10,2	12,2	14,2	18,2	22,25	27,25
s	1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,8
h SK-B/NSK-B	1,5/1,45	1,8/1,75	2,2/2,15	2,4/2,7	2,75/3,1	3,05/3,65

Maße	14	16	18	20	24	
d1	14,4	16,4	18	21	25	
d2	30,25	32,5	35	40	50	
s	2,4	2,5	3	3	3,5	
h SK-B/NSK-B	3,5/3,9	3,95/4,6	4,8	4,7/5	5,8	

Maße in mm

#### Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)